

# BAVIS

## ФЛЮС BAVIS RTMWF

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

**Хранение:** хранить в упаковке, в прохладном месте, вдали от источников тепла.

**Температура кипения:** 104°C/220°F.

#### Инструкция по применению:

- Перед использованием очистите поверхность абразивной тканью.
- Нанесите флюс кисточкой на сопрягаемые поверхности (кисточка в комплект не входит).
- Прижмите поверхности друг к другу и нагрейте всю область соединения горелкой.
- Нагрейте в том направлении, в котором вы хотите, чтобы припой растекался.
- Пока горелка нагревает область соединения, введите припойную проволоку в соединение.

Убедитесь, что вы используете достаточное количество припоя, чтобы он залил все соединения.

При необходимости нанесите дополнительный флюс. Дайте соединению остыть и протрите участок влажной тканью, чтобы удалить излишки флюса.

**ОСТОРОЖНО:** Может быть вреден для здоровья. Избегайте попадания на кожу или в глаза. Используйте средства защиты рук и глаз. После использования вымойте руки. Храните в недоступном для детей месте.

**ВНИМАНИЕ:** Флюс вызывает коррозию. В случае проглатывания выпейте много воды. При попадании в глаза промойте глаза водой. При проглатывании и попадании в глаза обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте водой в течение 15 минут.

**Флюс соответствует требованиям RoHS**

арт. 20618

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: QUZHOU GAINS HARDWARE TOOLS CO., LTD.  
Add: NO.02 ROOM 801, BUILDING 1, DONGFANG SQUARE, QUJIANG  
DISTRICT, QUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ИМПОРТЕР: ООО «Аэросистемы», ИНН 7743778097, Россия, г. Москва,  
ул. Плеханова, д. 7, этаж 4, пом. 1, комн. 45, +7 (495) 165-75-55,  
mail@bavis.ru



2 000000 295886